
PRZEDMIAR ROBÓT - budowlane roboty wewnętrzne

BUDOWA:

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

**Przebudowa budynku byłej stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
odział rehabilitacji w Stykowie
ul. Świętokrzyska 125, Styków
27-230 Brody**

INWESTOR:

POWIAT STARACHOWICKI

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		Roboty demontażowe		
1.1	KNR 0402 0235-0600	Demontaż umywalki	2,000	kpl
1.2	KNR 0402 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową	2,000	kpl
1.3	KNR 0402 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur pcw	4,000	szt.
1.4	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru stalowych ościeżnic drzwiowych	15,000	szt.
1.5	KNR 0401 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	338,450	m2
1.6	KNR 0401 0348-0500	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie	98,560	m2
1.7	KNR 0401 0350-0400	Rozebranie ścianek przewodów wentylacyjnych o grubości 1/2 cegły przy 3 kanałach	6,750	m
1.8	KNR 0401 0329-0400	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowej	23,310	m2
1.9	KNR 0401 0428-0400	Rozebranie legarów	112,500	m
1.10	KNR 0401 0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półwypust	85,500	m2
1.11	KNR 0401 0818-0500	Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych	25,280	m2
1.12	KNR 0401 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	295,550	m2
1.13	KNR 0401 0429-0600	Rozebranie sufitów podwieszonych	323,030	m2
1.14	KNR 0401 0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorie	60,450	m3
1.15	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	60,450	m3
1.16	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność: 10,00	60,450	m3
1.17	Analiza własna:	Utylizacja materiałów z rozbiórki	60,450	m3
2		Roboty murowe		
2.18	KNR 0202 0121-0300	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	240,009	m2
2.19	KNR 0401 0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	4,752	m3
2.20	KNR 0202 0126-0500	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	60,000	m
3		Projektowane filary z przewodami wentylacyjnymi		
3.21	KNRw 0401 0804-0700	Zerwanie podłoża betonowych	1,500	m2
3.22	KNRw 0401 0106-0100	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorie z odrzuceniem na odległość do 3 m	0,750	m3
3.23	KNRw 0202 1101-0100	Podkłady betonowe pod stopy fundamentowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	0,225	m3
3.24	KNRw 0202 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3.	0,525	m3
3.25	KNRw 0202 0128-0700	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych, dwuotworowych, o wym. 36x24x24 cm - na 1 m kanału.	31,500	m
3.26	KNRw 0202 0220-0500	Nakrywy betonowe attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm.	1,320	m2
3.27	KNRw 0202 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian kominów, wykonywane ręcznie.	10,800	m2

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3.28	KNRw 0401 0427-0400	Wycięcie otworów dla komina w stropodachu	3,000	miejsce
4		Posadzki		
4.29	KNR 0202 1101-0100	Podkłady betonowe C12/15 na podłożu gruntowym	7,560	m3
4.30	KNRw 0202 0606-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa (pod izolacją termiczną)	323,030	m2
4.31	KNR 0202 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	323,030	m2
4.32	KNRw 0202 0606-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.	323,030	m2
4.33	KNR 0202 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej grubości 20 mm zatarte na ostro	323,030	m2
4.34	KNR 0202 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm (następne 4 cm) Krotność: 4,00	323,030	m2
4.35	KNRu 0202 2806-0501	Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 z płytek typu GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm	323,030	m2
4.36	NNRNKB 0202 2809-0400	Cokoliki przyścienne	302,230	m
5		Okładziny wewnętrzne, prace malarskie		
5.37	KNR 0202 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej grubości 10cm z płyt układanych na sucho, jedna warstwa (na stropie podwieszonym)	323,030	m2
5.38	KNRw 0202 0606-0100	Ekran paroszczelny z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma pod warstwą izolacji termicznej z wełny (na stropie podwieszonym)	323,030	m2
5.39	KNR 0014 2012-0300	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, podwójnym, podwieszonym, z kształtowników cd i ud.	323,030	m2
5.40	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	513,744	m2
5.41	KNR 0401 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od- bicia do 5 m2	131,314	m2
5.42	KNR 0401 0711-0300	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto- kątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	80,300	m2
5.43	KNR 0202 0803-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	519,618	m2
5.44	NNRNKB 0202 1134-0200	Gruntowanie podłoży preparatami 'ATLAS UNI GRUNT'	1 033,362	m2
5.45	KNR 0202 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach	991,362	m2
5.46	KNR 0401 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	991,362	m2
5.47	KNRu 0202 2015-0400	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, gładzie o grubości 3 mm na podłożu z płyt gipsowych	323,030	m2
5.48	KNR 0202 1505-0500	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych farbą emulsyjną	323,030	m2
5.49	KNR 0012 0829-0300	Licowanie ścian płytkami - na klej	117,080	m2
6		Stolarka		
6.50	KNR 0202 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, 2 krotnie malowane farbą ftalową do grunt. i nawierz. na budowie	27,000	szt.
6.51	KNR 0202 1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone z klamkami, sztyldami i wkładkami	52,890	m2
6.52	NNRNKB 0202 2143-0200	Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów	83,230	m